

3P

シリーズ

Series

スタンダードタイプ押しボタンスイッチ

Standard Pushbutton Switches

バーチカルマウント端子(V/M)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal	
				DC 28V	AC 125V	AC 250V			AC 125V	AC 250V	
単極 双投 SP DT	ON	ON	3P 101D-V/M	50mA		3P 106D-V/M	3P 101F-V/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 101F-V/M								
2極 双投 DP DT	ON	ON	3P 201N-V/M	50mA		3P 206N-V/M	3P 201R-V/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 201R-V/M								

単極双投 SP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

2極双投 DP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

ブラケットマウント端子(B/M)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal	
				DC 28V	AC 125V	AC 250V			AC 125V	AC 250V	
単極 双投 SP DT	ON	ON	3P 101D-B/M	50mA		3P 106D-B/M	3P 101F-B/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 101F-B/M								
2極 双投 DP DT	ON	ON	3P 201N-B/M	50mA		3P 206N-B/M	3P 201R-B/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 201R-B/M								

単極双投 SP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

2極双投 DP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

3P

シリーズ

Series

ジャンボ(J)タイプ押しボタンスイッチ

Jumbo Pushbutton Switches

Actuator Shape

Terminal Style
はんだ端子 Solder PC端子(P/C) PC ワイヤラップ端子(W/W) Wire Wrap

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal		
				DC 28V	AC 125V		AC 250V			AC 125V	AC 250V
単極 双投 SP DT	ON	ON	3PJ 101D	50mA		3PJ 106D	3PJ 101F	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PJ 101F								
2極 双投 DP DT	ON	ON	3PJ 201N	50mA		3PJ 206N	3PJ 201R	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PJ 201R								

(ON)はモーメンタリー
(ON):Momentaryなし 銀メッキ
None Silver Pt.
G 金メッキ
Gold Pt.

3P シリーズ名 Series Code

J 操作部形状 Actuator Shape

2 極数 Number of Poles

06 定格電流 Current Rating

N スイッチ特性 Switching Function

G メッキ Contact Plating

P/C 端子部形状 Terminal Style

付属部品 Accessories

標準付属部品 Standard		
六角ナット Hex Nut	ロックリング Lock Ring	内歯付ワッシャー Lock Washer
部品番号 1710003 M12x1	部品番号 1730003	部品番号 1720006
ニッケルメッキ Nickel-Plated	ニッケルメッキ Nickel-Plated	ニッケルメッキ Nickel-Plated

はんだ Solder

P/C PC

W/W Wire Wrap

はんだ端子(S/D)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function	品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01	品名 Part No.	定格電流 Current Rating 06	接続端子番号 Connecting Terminal
単極 双投 SP DT	ON	3PJ 101D-S/D	50mA	3PJ 106D-S/D	6A	2-3
	ON	3PJ 101F-S/D				
2極 双投 DP DT	ON	3PJ 201N-S/D	50mA	3PJ 206N-S/D	6A	2-3
	ON	3PJ 201R-S/D				

単極双投 SP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
Panel Cutout Dimensions

ロックリングを使用する場合
With Locking Ring

2極双投 DP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
Panel Cutout Dimensions

ロックリングを使用しない場合
Without Locking Ring